



Ставрополь
Ростов-на-Дону
Краснодар
Волгоград

[8652] 35-00-35
[863] 273-23-00
[861] 215-93-31
[8442] 26-99-96

Краткие технические характеристики плит POLYGAL

Наименование Изделия	Тип Конструкции	Толщина (мм)	Вес (г/м²)	Стандартная Ширина (мм)	Минимальный радиус изгиба для арок (мм)	Сопротивление теплопередаче R(М² × °С/Вт)
Полигаль Стандарт		4	800	980	0.70	0.256
		6	1300	1050	1.05	0.278
		8	1500	1200	1.4	0.303
		10	1700	1220	1.75	0.333
		16	2700	2100	2.8	0.435
Трипл - Клир		8	1650	1830	-	0.350
		10	1750	2100	-	0.385
Титан		10	1700	980 1050 1200 2100	1.75	0.400
		16	2700		2.8	0.454
Титан Скай		16	2500	1050 1200	2.8	0.481
Селектогаль		16	3000	1050 1200	2.8	0.435
Термогаль		25	3500	980	4.37	0.588
		32	3800	1200	5.6	0.714
		35	4000	2100	6.1	0.735
Термогаль Скай		32	3800	1200 1230 1250	5.6	0.820
		40	4200		-	0.909